

中科朗润 朗承 N2 EP
CASLUB LONTREE N2 EP
纳米锂基极压润滑脂
产品描述

中科朗润朗承N2 EP 是一款多用途极压润滑脂，由优质矿物基础油和纳米锂皂基稠化剂精制而成，含有极压剂、抗氧化和防锈剂及其他精选添加剂，强化应用性能，应用于滚动轴承和滑动轴承的润滑，也可用于工业领域和交通领域常见的铰链和滑动表面的润滑。

主要应用

- 适用于在冲击载荷或潮湿环境等苛刻条件下运行的重载滚动轴承和滑动轴承；
- 适用于配备集中润滑系统的设备的润滑与密封；
- 使用温度范围：-25~140°C。

性能特点

- 特殊的添加剂使其具备出众的承载能力，能够承受重载和冲击载荷，并保持油膜不被破坏；
- 机械稳定性突出，能够防止因剪切导致润滑脂软化、承载力下降和泄露；
- 精选基础油具备优异的抗氧化性能，高温下运行不会硬化或产生结焦物；
- 优异的抗水冲洗性能，可满足多水环境下的使用要求；
- 突出的抗腐蚀能力确保轴承表面不受腐蚀，即使在水污染情况下也能正常工作。

典型数据

项目	典型指标			测试标准
牌号	EP 1	EP 2	EP 3	—
稠化剂类型	纳米锂皂基	纳米锂皂基	纳米锂皂基	—
颜色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	目测
外观	光滑油膏	光滑油膏	光滑油膏	
NLGI稠度等级	1	2	3	—
锥入度, 1/10mm	310~340	265~295	220~250	ASTM D217
滴点, °C	190	195	200	ASTM D566
极压性能 (四球机法) Pb 值 N, >	588	588	588	ASTM D2596
腐蚀 (T2 铜片, 100°C, 24h)	合格	合格	合格	ASTM D4048

以上数据为当前产品技术参数的典型值，具体数据会在中科朗润质量标准容许的范围内有所浮动。

注意事项

- 贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质混入；
- 使用中如有疑问请咨询中科朗润的技术工程师。

包装规格

- 170KG 铁桶装
- 15KG 塑料桶装